

SEKSION 1: Identifikimi i substancës/i përzierjes dhe i shoqërisë/i firmës

1.1. Identifikues të produktit

Forma e produktit : Përzierje
Emërtimi i produktit : Porcelain Primer

1.2. Përdorime të identikuara si me vend për substancën apo përzierjen dhe përdorime që nuk këshillohen

1.2.1. Përdorime të identikuara si me vend

Përdorimi i substancës/përzierjes : Vetëm për Rx

1.2.2. Përdorime që nuk këshillohen

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

1.3. Informacione lidhur me furnizuesin dhe skedën e të dhënave të sigurisë

Prodhues

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000
www.bisco.com

Përfaqësues i KE

BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
T 33-4-90-42-92-92

1.4. Numri i telefonit të urgjencës

Numri i urgjencës : CHEMTREC - Qendra 24-orëshe e komunikimit emergjent Hazmat
SHBA: 1-800-424-9300 Jashtë SHBA: 1-703-527-3887, Mblidhni thirrjet e pranuar

SEKSION 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1. Klasifikimi i substancës apo i përzierjes

Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Lëndë të lëngshme të ndezshme, Kategoria 2	H225
Dëmtim i rëndë i syve/acarim i syve, kategoria 2	H319
Rritje e ndjeshmërisë në lëkurë, Kategoria 1	H317
Toksicitet në organin specifik - Ekspozim i vetëm, Kategoria 3, Acarim i rrugëve të frymëmarrjes	H335

Tekst i plotë i deklaratave H-dhe EUH: shi seksionin 16

Efekte negative fiziko-kimike, për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin

Avull dhe lëndë të lëngshme jashtëzakonisht të ndezshme. Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes. Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës. Shkakton acarim të rëndë të syve.

2.2. Elemente etiketimi

Etiketimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramet e rrezikut (CLP) :



GHS02

GHS07

Fjalë sinjalizuese (CLP) : Rrezik
Përmbajtje : 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid
Deklaratat e rrezikut (CLP) : H225 - Avull dhe lëndë të lëngshme jashtëzakonisht të ndezshme.
H317 - Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.
H319 - Shkakton acarim të rëndë të syve.
H335 - Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes.

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Deklaratat e masave paraprake (CLP)

- : P210 - Mbajeni larg nga nxehtësia, sipërfaqet e nxehta, shkëndijat, flakët e ekspozuara dhe nga burime të tjera të ndezshme. Ndalohet pirja e duhanit.
P233 - Shtrëngojeni fort ambalazhin.
P241 - Përdorni pajisje electrical/ventilating kundër shpërthimit.
P261 - Shmangni frymëmarrjen e tymrave/avujve/mjegullës/spërkatjes.
P264 - Lajini hands tërësisht pas prekjës.
P272 - Veshjet e kontaminuara të punës nuk duhet të nxirren jashtë vendit të punës.
P280 - Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje të syve.
P302+P352 - NËSE BIE NË KONTAKT ME LËKURËN: Lahu me shumë water.
P303+P361+P353 - NËSE BIE NË KONTAKT ME LUKURËN (ose flokët): Hiqini menjëherë të gjitha rrobat e prekura. Shpëlajeni lëkurën me ujë ose rrebesh uji.
P304+P340 - NËSE THITHET: Vendoseni viktimën në ajër të pastër dhe në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje.
P305+P351+P338 - NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË: shpëlajini sytë me ujë në mënyrë të kujdesshme për disa minuta. Hiqini lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e lehtë për t'i hequr. Vazhdoni me shpëlarjen.
P312 - Telefono një qendër helmi ose doktor nëse nuk ndihesh mirë.
P321 - Trajtim specifik (shih supplemental first aid instruction mbi këtë etiketë).
P333+P313 - Nëse ndodh acarimi apo skuqja e lëkurës: Kërkoni konsulta/përkujdesje mjekësore.
P337+P313 - Nëse vazhdon acarimi i syve: Merrni këshilla/përkujdesje mjekësore.
P362+P364 - Hiqini rrobat e ndotura dhe lajini ato para se t'i vishni përsëri.
P370+P378 - Në rast zjarri: Përdorni media other than water për shuarje.
P403+P233 - Ruajeni në një vend të mirëajrosur. Ena të jetë e mbyllur mirë.
P403+P235 - Ruajeni në një vend të mirëajrosur. Të ruhet në vende të freskëta.
P501 - Hidhni përmbajtjen/konteinerin në pikën e grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme ose të veçanta në përputhje me rregulloret lokale/rajonale/kombëtare

2.3. Rreziqe të tjera

Nuk përmban substanca PBT/vPvB $\geq 0.1\%$ të vlerësuara në përputhje me shtojcën XIII të REACH

Përbërës	
Acetone (67-64-1)	Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret PBT e rregullores REACH shtojca XIII Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret vPvB e rregullores REACH shtojca XIII
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret PBT e rregullores REACH shtojca XIII Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret vPvB e rregullores REACH shtojca XIII
Acetic Acid (64-19-7)	Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret PBT e rregullores REACH shtojca XIII Kjo substancë/përzierje nuk përmbush kriteret vPvB e rregullores REACH shtojca XIII

Përzierja nuk përmban substancë/a të përfshira në listën e themeluar në përputhje me nenin 59 (1) të REACH për përmbajtjen e vetive të agjentëve hormonalë ose është identifikuar se përmban këto veti në përputhje me kriteret e përcaktuara në Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 ose Rregulloren e Komisionit (BE) 2018/605 në përqendrimet të barabarta ose më të mëdha se 0.1% e peshës.

SEKSION 3: Përbërja/informacionet mbi përbërësit

3.1. Substancat

Jo i zbatueshëm

3.2. Përzierje

Emri	Identifikues të produktit	%	Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acetone Substancë me kufizimin të ekspozimit të vendit të punës në Komunitet	Nr. CAS: 67-64-1 Nr. i KE: 200-662-2 Nr. i indeksit të KE: 606-001-00-8	30 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid	Nr. CAS: 2530-85-0 Nr. i KE: 219-785-8	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Emri	Identifikues të produktit	%	Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acetic Acid Substancë me kufizimin të ekspozimit të vendit të punës në Komunitet	Nr. CAS: 64-19-7 Nr. i KE: 200-580-7 Nr. i indeksit të KE: 607-002-00-6	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox.4 (Dermale), H312 Skin Corr. 1A, H314

Kufij përqendrimi specifikë:		
Emri	Identifikues të produktit	Kufij përqendrimi specifikë
Acetic Acid	Nr. CAS: 64-19-7 Nr. i KE: 200-580-7 Nr. i indeksit të KE: 607-002-00-6	(10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Tekst i plotë i deklaratave H-dhe EUH: shi seksionin 16

SEKSION 4: Ndhma e shpejtë

4.1. Përshkrimi i ndihmës së shpejtë

Ndhma e shpejtë e përgjithshme	: Telefoni një qendër helmimi apo një mjeku nëse nuk ndjeheni mirë. Merrni këshilla/përkujdesje mjekësore nëse ndiheni keq.
Ndhma e shpejtë pas inhalacionit	: Vendoseni personin në një ajër të pastër dhe në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje. Nëse ndjeni simptoma në frymëmarrje: Telefoni një qendër helmimi apo një mjeku. Telefoni një qendër helmimi apo një mjeku nëse nuk ndjeheni mirë.
Ndhma e shpejtë pas kontaktit me lëkurën	: Laji me ujë dhe sapun. Shpëljani lëkurën me shumë ujë/ujë të bollshëm. Hiqani/Zhvisheni menjëherë nga të gjitha rrobat e ndotura. Nëse ndodh acarimi apo skuqja e lëkurës: Kërkoni konsultë/përkujdesje mjekësore.
Ndhma e shpejtë pas kontaktit në sy	: Rinsoni menjëherë me shumë ujë për 15 minuta. Hiqini lentet e kontaktit, nëse janë prezente dhe nëse mund të hiqen lehtësisht. Vazhdoni t'i shpërlani. Nëse vazhdon acarimi i syve: Merrni këshilla/përkujdesje mjekësore.
Ndhma e shpejtë pas gëlltimit	: Bëjeni të pijë shumë ujë. Telefoni një qendër helmimi apo një mjeku nëse nuk ndjeheni mirë.

4.2. Simptoma dhe efekte kryesore, akute e të mëvonshme

Simptomat/efektet pas thithjes	: Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes.
Simptomat/efektet pas kontaktit me lëkurën	: Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.
Simptomat/efektet pas kontaktit me sytë	: Irritim i syve.

4.3. Indikimi për kujdes të mundshëm mjekësor të menjëhershëm dhe për trajtime të veçanta të nevojshme

Trajtim simptomatik.

SEKSION 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1. Mjete shuarjeje

Mjete shuarjeje të përshtatshme	: Pluhur kimik i thatë. Dioksid karboni. Shkumë.
---------------------------------	--

5.2. Rreziqe të veçanta që rrjedhin nga substanca apo përzjerja

Rrezik zjarri	: Combustible. Avull dhe lëndë të lëngshme jashtëzakonisht të ndezshme.
Produkte shpërbërjeje të rrezikshme në rast zjarri	: Çlirim i mundshëm tymrash toksike.

5.3. Këshilla për zjarrfikësat

Mbrojtje gjatë shuarjes së zjarrit	: Mos ndërhyri pa një pajisje mbrojtëse të përshtatshme. Aparat mbrojtjeje për frymëmarrjen autonom izolues. Mbrojtje e plotë e trupit.
------------------------------------	---

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

SEKSION 6: Masat që duhen marrë në rast derdhjeje aksidentale

6.1. Masa individuale, pajisje mbrojtjeje dhe procedurat e urgjencës

6.1.1. Për mospjesëmarrësit e ekipeve të shpëtimit

Procedura urgjence : Ventiloheni zonën e derdhjes. Asnjë flakë e lirë, asnjë shkëndijë dhe ndalim duhani. Shmangni frymëmarrjen e tymrave/avujve/mjegullës/spërkatjes. Shmangni kontaktin me lëkurën apo sytë.

6.1.2. Për pjesëmarrësit e ekipeve të shpëtimit

Pajisje mbrojtëse : Mos ndërhyini pa një pajisje mbrojtëse të përshtatshme. Për më tepër informacione, referojuni seksionit 8: "Kontroll ekspozimi-mbrojtjeje vetjake".

6.2. Masa parandaluese për mbrojtjen e mjedisit

Evitoni shkarkimin në mjedis.

6.3. Metoda dhe materiali i vënies kufi dhe i pastrimit

Procedura pastrimi : Përthithni lëngun e derdhur me një material përthithës. Lajmëroni autoritetet nëse produkti depërton në kanalizime apo në ujërat publike.

Informacione të tjera : Eliminoni lëndët apo mbetjet e ngurta në një qendër të autorizuar.

6.4. Referencë për seksionet e tjera

Për më tepër informacione, referojuni seksionit 13.

SEKSION 7: Manipulimi dhe ruajtja

7.1. Masa që duhen marrë për një manipulim pa rrezik

Masa që duhen marrë për një manipulim pa rrezik : Mbjani larg nga nxehtësia, sipërfaqet e nxehta, shkëndijat, flakët e ekspozuara dhe nga burime të tjera të ndezshme. Ndalohet pirja e duhanit. Përdorni mjete që nuk lëshojnë shkëndija. Merrni masa paraprake ndaj shkarkimeve statike. Avuj të ndezshëm mund të akumulohen në konteiner. Përdorni aparatura kundër-shpërthimit. Mbani një pajisje mbrojtjeje vetjake. Shmang frymëmarrjen fume/mist/vapours/spray. Shmangni kontaktin me lëkurën apo sytë.

Temperaturë manipulimi : 20 - 25 °C

Masa për higjienën : Veshjet e kontaminuara të punës nuk duhet të nxirren jashtë vendit të punës. Lajini rrobat e ndotura para se t'i vishni përsëri ato. Mos hani, pini ose tymosni gjatë përdorimit të këtij produkti. Lani duart pas çdo manipulimi.

7.2. Kushtet e nevojshme për të garantuar sigurinë e ruajtjes, duke marrë parasysh papajtueshmëri të mundshme

Masa teknike : Përdorni mjete që nuk lëshojnë shkëndija.

Kushtet e ruajtjes : Ruajeni në një vend të thatë. Ruajeni në një vend të mirëajrosur. Të ruhet i ftohtë. Shtrengojeni fort ambalazhin.

Temperatura e ruajtjes : 20 - 25 °C

Vendi i ruajtjes : Ruajeni në një vend të mirëajrosur. Ruani në një zonë të thatë. Ruani në një zonë të freskë

7.3. Përdorimi(e) final(e) i(të) veçantë(a)

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 8: Kontrolle ekspozimi /mbrojtje individuale

8.1. Parametra kontrolli

8.1.1 Vlerat limit të ekspozimit kombëtar në punë dhe biologjike

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.2. Procedurat e rekomanduara të monitorimit

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

8.1.3. Ndotësit e ajrit u formuan

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.4. DNEL dhe PNEC

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.5. Sistemi për menaxhimin dhe vlerësimin e rreziqeve në punë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.2. Kontrolle ekspozimi

8.2.1. Kontrolle të përshtatshme inxhinierike

Kontrolle të përshtatshme inxhinierike:

Siguroni një ventilim të mirë në vendin e punës.

8.2.2. Pajisjet mbrojtëse personale

Simboli(et) i(e) pajisjes(ve) mbrojtëse personale:



8.2.2.1. Mbrojtja e syve dhe fytyrës

Mbrojtja e syve:

Syze sigurie

8.2.2.2. Mbrojtje lëkure

Mbrojtje për lëkurën dhe trupin:

Mbani një veshje mbrojtëse të përshtatshme

Mbrojtja e duarve:

Dorashka mbrojtëse

8.2.2.3. Mbrojtje për frymëmarrjen

Mbrojtje për frymëmarrjen:

Në rast ajrosjeje të pamjaftueshme, mbani një aparat frymëmarrjeje të përshtatshëm

8.2.2.4. Rreziqet termike

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.2.3. Kontrolle të ekspozimit ndaj mjedisit

Kontrolle të ekspozimit ndaj mjedisit:

Evitoni shkarkimin në mjedis.

SEKSION 9: Vetë fizike e kimike

9.1. Informacione mbi vetitë fizike e kimike thelbësore

Gjendja fizike	: Lëng
Ngjyra	: Nuk disponohet
Pamja	: Lëng i pastër dhe pa ngjyrë.
Era	: Erë alkooli
Pragu olfaktiv	: Nuk disponohet
Pika e shkrirjes	: Jo i zbatueshëm
Pika e ngrirjes	: Nuk disponohet
Pika e vlimit	: > 56 °C
Ndezshmëria	: Jo i zbatueshëm
Kufijtë e shpërthyeshmërisë	: Nuk disponohet
Kufiri minimal i shpërthimit	: Nuk disponohet
Kufiri maksimal i shpërthimit	: Nuk disponohet
Pika e flakërimin	: -18 °C

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Temperatura e vetë-ndezjes	: Nuk disponohet
Temperatura e dekompozimit	: Nuk disponohet
pH	: Nuk disponohet
Viskoziteti, kinematika	: Nuk disponohet
Tretshmëria	: Të përziera me ujë
Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Kow)	: Nuk disponohet
Presioni i avullit	: Nuk disponohet
Presioni i avullit në 50°C	: Nuk disponohet
Dendësia	: Nuk disponohet
Dendësia relative	: < 1
Dendësia relative e avullit në 20°C	: Nuk disponohet
Karakteristikat e grimcave	: Jo i zbatueshëm

9.2. Informacione të tjera

9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 10: Stabiliteti dhe reaktiviteti

10.1. Reaktiviteti

Avull dhe lëndë të lëngshme jashtëzakonisht të ndezshme.

10.2. Stabiliteti kimik

I qëndrueshëm në kushte normale.

10.3. Mundësi reaksionesh të rrezikshme

Nuk njihen reaksione të rrezikshme në kushte normale përdorimi.

10.4. Kushte për t'u shmangur

Shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta. Nxehtësi. Asnjë flakë, asnjë shkëndijë. Mposhtni çdo lloj burimi ndezjeje.

10.5. Lëndë të papajtueshme

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

10.6. Produkte të rrezikshme dekompozimi

Asnjë produkt dekompozimi i rrezikshëm nuk do të lëshohet në kushte normale magazinimi dhe përdorimi.

SEKSION 11: Informacione toksikologjike

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (Ke) nr. 1272/2008

Toksiciteti akut (nga goja)	: Jo i klasifikuar
Toksiciteti akut (nëpërmjet lëkurës)	: Jo i klasifikuar
Toksiciteti akut (me inhalacion)	: Jo i klasifikuar

Acetone (67-64-1)	
LD50 në rrugë orale te miu	5800 mg/kg (Rat, Femra, Vlera eksperimentale, Gojore, 14 ditë(s))
LD50 në lëkurën e lepurit	> 15800 mg/kg peshë trupore (24 orë, Lepur, Mashkull, Vlera Eksperimentale, Dermal, 14 ditë(s))
LC50 Inhalacionit - Miu	76 mg/l (4 orë, Rat, Femër, Peshë e vërtetuar, Inhalimi (avujt))
LC50 Inhalacionit - Miu [ppm]	> 16000 ppm/4 orë
LC50 Inhalacionit - Miu (Pluhur)	76 mg/l Burimi: ECHA

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	
LD50 në rrugë orale te miu	5600 mg/kg
LD50 në lëkurën e miut	> 2000 mg/kg e peshës trupore Kafshë: mi, Udhëzues: OECD Udhëzimi 402 (Toksiciteti akut dermal)
LD50 në lëkurën e lepurit	15800 mg/kg
LC50 Inhalacionit - Miu	> 2,28 mg/l ajër Kafshë: mi, Udhëzues: OECD Udhëzimi 403 (Toksiciteti akut i inhalimit)
Acetic Acid (64-19-7)	
LD50 në rrugë orale te miu	3310 mg/kg Burimi: Substanca të regjistruara ECHA
LD50 në rrugë oral	4960 mg/kg peshë trupore Kafshë: mi, Vërejtje mbi rezultatet: të tjera:
LD50 në lëkurën e lepurit	1060 mg/kg Burimi: HSDB, NITE
LC50 Inhalacionit - Miu	11,4 mg/l (Ekuivalent ose i ngjashëm me OECD 403, 4 orë, Rat, Femra, Vlera eksperimentale, Inhalimi (vapours), 14 ditë(s))
LC50 Inhalacionit - Miu [ppm]	16000 ppm Burimi: ChemIDPlus
Korozion lëkure/irritim lëkure	: Jo i klasifikuar
Acetone (67-64-1)	
pH	5 - 6 (20 °C)
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	
pH	Nuk ka të dhëna në literaturë
Acetic Acid (64-19-7)	
pH	2,4 (0.1 mol/l)
Lezione okulare të rënda/irritim në sy	: Shkakton acarim të rëndë të syve.
Acetone (67-64-1)	
pH	5 - 6 (20 °C)
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	
pH	Nuk ka të dhëna në literaturë
Acetic Acid (64-19-7)	
pH	2,4 (0.1 mol/l)
Sensibilizimi në frymëmarrje dhe lëkurë	: Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.
Mutageniciteti mbi qelizat embrionale	: Jo i klasifikuar
Kancerogjeniciteti	: Jo i klasifikuar
Acetone (67-64-1)	
Grupi IARC	4 - Pa gjasa kancerogjene për njeriun
Toksiciteti për riprodhimin	: Jo i klasifikuar
Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i vetëm)	: Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes.
Acetone (67-64-1)	
Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i vetëm)	Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.
Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i përsëritur)	: Jo i klasifikuar
Acetic Acid (64-19-7)	
NOAEL (orale, mi, 90 ditë)	290 mg/kg peshë trupore Kafsha: mi, seksi i kafshëve: mashkull

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Rrezik në thithje : Jo i klasifikuar

Acetone (67-64-1)	
Viskoziteti, kinematika	Nuk ka të dhëna në literaturë
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	
Viskoziteti, kinematika	3,2 mm ² /s Temp.: '20°C' Parametri: 'viskoziteti kinematik (në mm ² /s)'
Acetic Acid (64-19-7)	
Viskoziteti, kinematika	1,02 mm ² /s (25 °C, Llogaritur)

11.2. Informacion mbi rreziqet e tjera

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 12: Informacione ekologjike

12.1. Toksiciteti

Ekologji - e përgjithshme : Ky produkt nuk konsiderohet si toksik për organizmat ujore e nuk shkakton efekte fatale afatgjatë për mjedisin.
Të rrezikshme ndaj mjedisit ujor, afatshkurtër (akut) : Jo i klasifikuar
Të rrezikshme ndaj mjedisit ujor, afatgjatë (kronike) : Jo i klasifikuar

Acetone (67-64-1)	
LC50 - Peshk [1]	6210 - 8120 mg/l (Ekuivalent ose i ngjashëm me OECD 203, 96 orë, Promelat Pimephales, Sistemi Rrjedhës, Uji i Freskët, Vlera Eksperimentale, Përqendrimi i Matur)
LC50 - Peshk [2]	8300 mg/l
LOEC (kronike)	> 79 mg/l Organizmat testuese (llojet): Daphnia magna Kohëzgjatja: '21 d'
NOEC (kronike)	≥ 79 mg/l Organizmat testuese (llojet): Daphnia magna Kohëzgjatja: '21 d'
3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)	
LC50 - Peshk [1]	257,526 mg/l Burimi: ECOSAR
EC50 - Krustace [1]	> 100 mg/l Organizma testuese (lloje): Daphnia magna
EC50 72h - Alga [1]	> 100 mg/l Organizmat Test (specie): Desmodesmus subspicatus (emri i mëparshëm: Scenedesmus subspicatus)
EC50 96h - Alga [1]	< 1 mg/l Burimi: ECOSAR
Algat ErC50	> 100 mg/l (Metoda e BE-së C.3, 72 orë, Scenedesmus subspicatus, Sistemi Statik, Uji i Freskët, Vlera Eksperimentale, Përqendrimi Nominal)
Acetic Acid (64-19-7)	
LC50 - Peshk [1]	31,3 - 67,6 mg/l Burimi: ECHA
LC50 - Peshk [2]	> 300,82 mg/l Organizma testues (lloje): Oncorhynchus mykiss (emri i mëparshëm: Salmo gairdneri)
EC50 - Krustace [1]	18,9 mg/l Burimi: ECHA
EC50 - Krustace [2]	> 300,82 mg/l Organizma testuese (lloje): Daphnia magna
EC50 72h - Alga [1]	> 1000 mg/l Organizma testuese (lloje): Skeletonema costatum
EC50 72h - Alga [2]	> 300,82 mg/l Organizma testuese (lloje): Skeletonema costatum
Algat ErC50	> 1000 mg/l (ISO 10253, 72 h, Skeletonema costatum, Sistemi Statik, Uji i Kripur, Vlera Eksperimentale, Përqendrimi Nominal)

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

12.2. Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Acetone (67-64-1)	
Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria	E biodegradueshme në tokë. E biodegradueshme në tokë në kushte anaerobe. Lehtësisht i biodegradueshëm në ujë.
Kërkesa biokimike për oksigjen (KBO)	1,43 g O ₂ /g substancë
Nevoja kimike për oksigjen (COD)	1,92 g O ₂ /g substancë
ThOD	2,2 g O ₂ /g substancë

3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria	Lehtësisht i biodegradueshëm në ujë.
------------------------------------	--------------------------------------

Acetic Acid (64-19-7)

Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria	Lehtësisht i biodegradueshëm në tokë. Lehtësisht i biodegradueshëm në ujë.
Kërkesa biokimike për oksigjen (KBO)	0,6 - 0,74 g O ₂ /g substancë
Nevoja kimike për oksigjen (COD)	1,03 g O ₂ /g substancë
ThOD	1,07 g O ₂ /g substancë

12.3. Potencial bioakumulimi

Acetone (67-64-1)	
BCF (Faktori i biopëqendrimit) - Peshk [1]	0.69 (Pisces, Studim letërsie)
Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Pow)	-0,23 (Të dhënat e testimit)
Potencial bioakumulimi	Potencial i ulët për bioakumulim (BCF < 500).

3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

BCF (Faktori i biopëqendrimit) - Peshk [1]	≤ 34 l/kg (OECD 305: Biokoncentrimi: Testi i rrjedhjes së peshkut, 6 javë, Cyprinus carpio, Sistemi i rrjedhjes, Vlera eksperimentale)
Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Pow)	2,1 (Vlera eksperimentale, OECD 107: Koeficienti i ndarjes (n-oktanol/ujë): Metoda e Shake Flask, 21 °C)
Potencial bioakumulimi	Potencial i ulët për bioakumulim (BCF < 500).

Acetic Acid (64-19-7)

BCF (Faktori i biopëqendrimit) - Peshk [1]	3,16 (Peshq, ujë i freskët, QSAR)
Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Pow)	-0,17 (Vlera eksperimentale, 25 °C)
Potencial bioakumulimi	Jo bioakumulues.

12.4. Lëvizshmëria përtokë

Acetone (67-64-1)	
Tensioni i sipërfaqes	23,3 mN/m (20 °C)
Koeficienti i absorbimit të normalizuar të karbonit organik (Log Koc)	0,374 - 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Vlera e llogaritur)
Ekologji - dheu	Shumë i lëvizshëm në tokë.

3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)

Koeficienti i absorbimit të normalizuar të karbonit organik (Log Koc)	3,217 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Vlera e llogaritur)
Ekologji - dheu	Potencial i ulët për lëvizshmëri në tokë.

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Acetic Acid (64-19-7)	
Tensioni i sipërfaqes	26 mN/m (30 °C)
Koeficienti i absorbimit të normalizuar të karbonit organik (Log Koc)	0,062 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Vlera e llogaritur)
Ekologji - dheu	Shumë i lëvizshëm në tokë. Mund të jetë e dëmshme për rritjen e bimëve, lulëzimin dhe formimin e frutave.

12.5. Rezultatet e vlerësimeve PBT dhe VPVB

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.6. Vetë të agjentëve hormonalë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.7. Efekte të tjera fatale

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 13: Konsiderata lidhur me eliminimin

13.1. Metoda të trajtimit të mbeturinave

Metoda të trajtimit të mbeturinave : Eliminoni përmbajtjen/konteinerin sipas udhëzimeve të hedhjes së diferencuar të mbeturinave nga ana e grumbulluesit të licencuar.
Indikime plotësuese : Avuj të ndezshëm mund të akumulohen në konteiner.

SEKSION 14: Informacione lidhur me transportin

Në përputhje me ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numri i KB ose numri i identifikimit

Nr.-OKB (ADR) : UN 1090
Nr.-OKB (IMDG) : UN 1090
Nr.-OKB (IATA) : UN 1090
Nr. - OKB (ADN) : UN 1090
Nr.-OKB (RID) : UN 1090

14.2. Emri i dërgesës së OKB-së

Emërtimi i saktë i ngarkesës (ADR) : ACETONE
Emërtimi i saktë i ngarkesës (IMDG) : ACETONE
Emërtimi i saktë i ngarkesës (IATA) : Acetone
Emërtimi i saktë i ngarkesës (ADN) : ACETONE
Emërtimi i saktë i ngarkesës (RID) : ACETONE
Përshkrimi i dokumentit të transportit (ADR) : UN 1090 ACETONE, 3, II, (D/E)
Përshkrimi i dokumentit të transportit (IMDG) : UN 1090 ACETONE, 3, II (-20°C c.c.)
Përshkrimi i dokumentit të transportit (IATA) : UN 1090 Acetone, 3, II
Përshkrimi i dokumentit të transportit (ADN) : UN 1090 ACETONE, 3, II
Përshkrimi i dokumentit të transportit (RID) : UN 1090 ACETONE, 3, II

14.3. Klasë (a) rreziku për transportin

ADR

Klasa/t e transportit të lëndëve të rrezikshme (ADN) : 3
Etiketa të rrezikut (ADR) : 3



Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

IMDG

Klasa(t) e rrezikshmërisë së transportit (IMDG) : 3
Etiketa të rrezikut (IMDG) : 3
:



IATA

Klasa(t) e rrezikshmërisë së transportit (IATA) : 3
Etiketa të rrezikut (IATA) : 3
:



ADN

Klasa/t e transportit të lëndëve të rrezikshme (ADN) : 3
Etiketa të rrezikut (ADN) : 3
:



RID

Klasa e rrezikut të transportit (RID) : 3
Etiketa të rrezikut (RID) : 3
:



14.4. Grupi i ambalazhimit

Grupi i ambalazhit (ADR) : II
Grupi i ambalazhit (IMDG) : II
Grupi i Ambalazhit (IATA) : II
Grupi i ambalazhit (ADN) : II
Grupi i ambalazhit (RID) : II

14.5. rreziqe për mjedisin

E rrezikshme për mjedisin : Jo
Ndotës detar : Jo
Informacione të tjera : Nuk ka në dispozicion informacione shtesë

14.6. Masa parandaluese të veçanta që duhen marrë nga përdoruesi

Transporti tokësor

Kodi i klasifikimit (ADR) : F1
Sasitë e kufizuara (ADR) : 1I
Sasitë e përjashtuara - Marrëveshja që rregullon transportin rrugor të materialeve të rrezikshme (ADR) : E2
Udhëzime ambalazhi (ADR) : P001, IBC02, R001
Dispozita të veçanta lidhur me paketimin e përbashkët (ADR) : MP19
Udhëzime për cisterna të lëvizshme dhe kontejnerë produktesh rifuxho (grumbull) (ADR) : T4

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

Udhëzime për cisterna të lëvizshme dhe kontejnerë : TP1
produktesh rifuxho (grumbull) (ADR)
Kod cisterne (ADR) : LGBF
Automjet për transport me anët të cisternës : FL
Kategoria e transportit (ADR) : 2
Dispozita të veçanta transporti - Operimi : S2, S20
Numri i identifikimit të rrezikut (nr. Kemler) : 33
Pllaka portokalli :



Kodi i kufizimit në tunel (ADR) : D/E

Të transportohet në rrugë detare

Sasitë e kufizuara për Mallrat e Rrezikshme Detare : 1 L
Ndërkombëtare (IMDG)
Sasi të përjashtuara (IMDG) : E2
Udhëzime ambalazhi (IMDG) : P001
Udhëzime ambalazhi IBC (IMDG) : IBC02
Udhëzime për cisternat (IMDG) : T4
Dispozita të veçanta të cisternës (IMDG) : TP1
Nr. i Programit të Emergjencës - EmS (Zjarr) : F-E
Nr. i Programit të Emergjencës - EmS (Derdhje) : S-D
Kategoria e ngarkimit (IMDG) : E
Pika e ndezjes (IMDG) : -20°C to -18°C c.c.
Veti dhe shënime (IMDG) : Lëng pa ngjyrë, i qartë, me një erë karakteristike si mente. Flashpoint: -20°C deri -18°C c.c. Kufijtë shpërthyes: 2.5% deri në 13% E gabuar me ujë.

Transporti ajror

Sasitë e përjashtuara PCA (IATA) : E2
Sasitë e kufizuara PCA (IATA) : Y341
Sasia e kufizuar Sasia neto maksimale PCA (IATA) : 1L
Udhëzimet e paketimit PCA (IATA) : 353
Sasia neto maksimale PCA (IATA) : 5L
Udhëzimet e paketimit CAO (IATA) : 364
Sasia neto maksimale e CAO (IATA) : 60L
Kodi i Ndërhyrjes Emergjente (ERG) (IATA) : 3H

Transport me rrugë lumore

Kodi i klasifikimit (ADN) : F1
Sasi të kufizuara (ADN) : 1 L
Sasi të përjashtuar (ADN) : E2
Transport i pranueshëm (ADN) : T
Aparatura të nevojshme (ADN) : PP, EX, A
Ventilim (ADN) : VE01
Numri i koneve/dritave blu (ADN) : 1

Transport hekurudhor

Kodi i klasifikimit (RID) : F1
Sasi të kufizuara (RID) : 1L
Sasi të përjashtuara (RID) : E2
Udhëzime mbi ambalazhimin (RID) : P001, IBC02, R001
Dispozita të veçanta lidhur me paketimin e përbashkët (RID) : MP19
Udhëzime për cisternat e lëvizshme dhe cisternat e mëdha (RID) : T4
Dispozita të veçanta për cisternat e lëvizshme dhe cisternat e mëdha (RID) : TP1
Kode-cisternë për cisternat RID (RID) : LGBF
Kategoria e transportit (RID) : 2
Pako ekspres (RID) : CE7
Numri i identifikimit të rrezikut : 33

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

14.7. Transport masiv detar sipas instrumenteve të IMO-së

Jo i zbatueshëm

SEKSION 15: Informacione mbi rregulloret

15.1. Rregulloret/legjislacioni i veçantë për substancën apo pëzierjen në lidhje me çështjen e sigurisë, shëndetit dhe mjedisit

15.1.1. Normativa BE

Shtojca XVII e REACH (lista e kufizimit)

Nuk përmban asnjë substancë të listuar në shtojcën XVII të REACH (Kushtet e kufizimit)

Shtojca XIV e REACH (lista e autorizimit)

Nuk përmban asnjë substancë të listuar në shtojcën XIV të REACH (Lista e autorizimit)

Listë kandidatë e REAXH (listë e substancave me rrezikshmëri shumë të lartë ("SVHC"))

Nuk përmban substanca të renditura në listën e kandidatëve REACH

Rregulloja "Për informimin e pëlqimit paraprak" (PIC)

Nuk përmban asnjë substancë(s) të renditur në listën e PIC (Rregullorja e BE-së 649/2012 në lidhje me eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme)

Rregullorja "Për ndotësit e vazhdueshëm organikë" (POP)

Nuk përmban asnjë substancë të renditur në listën e POP (Rregullorja BE-së 2019/1021 "Për ndotësit organikë të qëndrueshëm")

Rregullorja "Për mbrojtjen e ozonit" (1005/2009)

Nuk përmban asnjë substancë të renditur në listën e dëmtimit të shtresës ozonit (Rregullorja e BE-së 1005/2009 "Për substancat që dëmtojnë shtresën e ozonit")

Rregullorja "Për prekursorët shpërthyes" (2019/1148)

Përmban substanca të renditur në listën e prekursorëve eksplozivë (Rregullorja e BE-së 2019/1148 "Për tregtimin dhe përdorimin e prekursorëve eksplozivë")

SHTOJCA II PREKURSORË TË RAPORTUESHËM SHPËRTHYES

Lista e substancave më vete ose në përzierje ose në substanca për të cilat transaksione të dyshimta dhe zhdukje dhe vjedhje të konsiderueshme duhet të raportohen në pikën përkatëse të kontaktit kombëtar brenda 24 orësh.

Emri	Nr. CAS	Kodi i nomenklaturës së kombinuar (CN)	Kodi i nomenklaturës së kombinuar për përzierje pa përbërës që do të përcaktonte klasifikimin nën një kod tjetër CN
Acetone	67-64-1	2914 11 00	ex 3824 99 92

Ju lutemi vizitoni: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Rregullorja "Për prekursorët e lëndëve narkotike" (273/2004)

Përmban substancë në listën e kimikateve prekursorë (Rregullorja BE 273/2004 për prodhimin dhe hedhjen në treg të substancave të caktuara të përdorura në prodhimin e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope).

Emri	Emërtimi CN	Nr. CAS	Kodi CN	Kategori	Pragu	Shtojca
Acetone		67-64-1	2914 11 00	Kategoria 3		Shtojca I

15.1.2. Direktiva kombëtare

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

15.2. Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk është kryer asnjë vlerësim i sigurisë kimike

Porcelain Primer

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878

SEKSION 16: Informacione të tjera

Tregues ndryshimi			
Seksion	Artikull i ndryshuar	Ndryshim	Komente
	Zëvendëson versionin e	I shtuar	
	Data e inspektimit	I modifikuar	
2.2	Deklaratat e masave paraprake (CLP)	I modifikuar	
3.2	Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]	I modifikuar	
4.1	Ndihma e shpejtë pas kontaktit me lëkurën	I modifikuar	
4.1	Ndihma e shpejtë pas gëlltitjes	I modifikuar	
4.1	Ndihma e shpejtë pas kontaktit në sy	I modifikuar	
5.1	Mjete shuarjeje të përshtatshme	I modifikuar	
6.1	Procedura urgjence	I modifikuar	
7.1	Masa që duhen marrë për një manipulim pa rrezik	I modifikuar	
7.2	Masa teknike	I modifikuar	
7.2	Kushtet e ruajtjes	I modifikuar	

Teksti i plotë i frazave H dhe EUH:	
Acute Tox.4 (Dermale)	Toksicitet akut (dermale), Kategoria 4
Eye Irrit. 2	Dëmtim i rëndë i syve/acarim i syve, kategoria 2
Flam. Liq. 2	Lëndë të lëngshme të ndezshme, Kategoria 2
Flam. Liq. 3	Lëndë të lëngshme të ndezshme, Kategoria 3
H225	Avull dhe lëndë të lëngshme jashtëzakonisht të ndezshme.
H226	Avull dhe lëndë të lëngshme të ndezshme.
H312	E dëmshme në kontakt me lëkurën.
H314	Shkakton djegie të rëndë të lëkurës dhe dëmtim të syve.
H315	Shkakton acarim të lëkurës.
H317	Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.
H319	Shkakton acarim të rëndë të syve.
H335	Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes.
H336	Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.
Skin Corr. 1A	Gërryerje/Acarim i lëkurës, Kategoria 1, Nënkatëgoria 1A
Skin Corr. 1B	Gërryerje/Acarim i lëkurës, Kategoria 1, Nënkatëgoria 1B
Skin Irrit. 2	Gërryerje/irritim i lëkurës, Kategoria 2
Skin Sens. 1B	Rritje e ndjeshmërisë në lëkurë, Kategoria 1B
STOT SE 3	Toksicitet në organin specifik - Ekspozim i vetëm, kategoria 3, Lëndë narkotike

Fleta e të dhënave të sigurisë (SDS), BE

Këto informacione bazohen në njohuritë tona të tanishme dhe e përshkruajnë produktin veçse për qëllimet e shëndetit, të sigurisë dhe të mjedisit. Ato nuk duhen, pra, interpretuar sikur garantojnë ndonjë veti specifike të produktit.